


SED series

船舶/重负荷用警示灯/指示灯 & 信号音喇叭



Ø125mm警示灯 & 118dB喇叭



SEDLR



SEDLP/ SEDSP



SED

共同特征(SEDLR/ SEDL/ SEDS/ SED)

- 材质：灯罩-PC, 身体-AI, 保护网-SUS316L, 反射镜-PC/ 反射体-耐热性ABS
- 电缆入口：1/2"PF
- 身体颜色：MUNSELL No. 7.5BG 7/2
- 防护等级：IP66

SEDLR/ SEDLRP LED 反射镜旋转灯 & 信号音喇叭

- 转速：120~140RPM
- 使用环境温度：-20°C ~ +50°C

型号	电压	电流	信号音及音量	认证	重量	颜色
SEDLR SEDLRP	DC12V	2.633A	• WS-警告音5音：118dB	-	• SEDLR DC-3.09kg AC-3.86kg	• R-红 • A-黄 • G-绿 • B-蓝
	DC24V	1.288A	• WP-特殊警告音5音：118dB			
	AC110V	0.308A	• WM-音乐音5音：118dB			
	AC220V	0.154A	• WA-提示音 5音：116dB • WV-声音信号5音：113dB			

SEDL/ SEDLP LED 长亮/闪亮灯 & 信号音喇叭

- 闪亮次数：60~80/min(内装长亮-闪亮选择开关)
- 使用环境温度：-30°C ~ +50°C

型号	电压	电流	信号音及音量	认证	重量	颜色
SEDL SEDLP	DC12V	2.511A	• WS-警告音5音：118dB	KR	• SEDL DC-2.96kg AC-3.38kg	• R-红 • A-黄 • G-绿 • B-蓝
	DC24V	1.222A	• WP-特殊警告音5音：118dB			
	AC110V	0.286A	• WM-音乐音5音：118dB			
	AC220V	0.143A	• WA-提示音 5音：116dB • WV-声音信号5音：113dB			

SEDS/ SEDSP 氙灯管爆闪型警示灯 & 信号音喇叭

- 采用接插式灯管结构, 更换灯管非常方便
- 闪亮次数：60~80/min
- 使用环境温度：-30°C ~ +50°C

型号	电压	电流	灯泡			信号音及音量	认证	重量	颜色
			范围	规格	序号				
SEDS SEDSP	DC12V	2.933A	200V -550V	EUB0641 -1A(G) U型	48	• WS-警告音5音：118dB • WP-特殊警告音5音：118dB • WM-音乐音5音：118dB • WA-提示音5音：116dB • WV-声音信号5音：113dB	-	• SEDS DC-3.01kg AC-3.40kg	• R-红 • A-黄 • G-绿 • B-蓝
	DC24V	1.411A							
	AC110V	0.360A							
	AC220V	0.220A							

SED/ SEDP 灯泡反射镜旋转警示灯 & 信号音喇叭

- 转速：120~140RPM
- 使用环境温度：-20°C ~ +50°C

型号	电压	电流	灯泡			信号音及音量	认证	重量	颜色
			范围	规格	序号				
SED SEDP	DC12V	3.755A	12V15W	G23 15S	17	• WS-警告音5音：118dB • WP-特殊警告音5音：118dB • WM-音乐音5音：118dB • WA-提示音5音：116dB • WV-声音信号5音：113dB	KIMM ABS KR CCS CE 限DC24V	• SED DC-3.17kg AC-3.94kg	• R-红 • A-黄 • G-绿 • B-蓝
	DC24V	1.788A	24V15W	G23 15S	18				
	AC110V	0.422A	12V15W	G23 15S	17				
	AC220V	0.211A	12V15W	G23 15S	17				